



# MICROMIX<sup>®</sup>

Malte - Intonaci - Finiture - Rasanti - Massetti - Granulati - Service

  
gruppo **VACCA**  
www.gruppovacca.it

Sede Legale ed Amministrativa

Via G. Berta, 199 - 86170 Isernia

Tel. 0865.451173 - Fax 0865.451178

e-mail: amministrazione@micromix.it - www.micromix.it

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-IntomixM10-2013\_07

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

***Intomix M10***

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

*Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP)*

Intonaco di sottofondo ad applicazione manuale a base calce-cemento

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

**Micromix S.p.A.**

Sede Legale: Via G.Berta, 199 – 86170 Isernia

Tel 0865-451173

Fax 0865-451178

Web: [www.micromix.it](http://www.micromix.it)

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

*Non applicabile*

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

**UNI EN 998-1:2010**

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

*Non applicabile*

**9. Prestazione dichiarata**

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	Categoria CSII	<b>UNI EN 998-1:2010</b>
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	W0	
Coeff. di permeabilità al vapore acqueo ( $\mu$ )	< 15	
Adesione	$\approx 0,5 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:A}$	
Conducibilità termica	0,54 W/m·K Valore medio di prospetto P= 90%	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

**Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:**

*Non applicabile*

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**

Isernia, 01/07/2013

Paolo Vacca  
**Amministratore Delegato**

---

**Documenti collegati:** Scheda di Sicurezza