



MICROMIX[®]

Malte - Intonaci - Finiture - Rasanti - Massetti - Granulati - Service

 **VACCA**
gruppo www.gruppovacca.it

Sede Legale ed Amministrativa

Via G. Berta, 199 - 86170 Isernia

Tel. 0865.451173 - Fax 0865.451178

e-mail: amministrazione@micromix.it - www.micromix.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-MaltomixF12W-2013_07

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Maltomix F12 W

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Malta da muratura a strato sottile per scopi generali (GT) per l'utilizzo esterno ed interno

Malta premiscelata da muratura

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Micromix S.p.A.

Sede Legale: Via G.Berta, 199 – 86170 Isernia

Tel 0865-451173

Fax 0865-451178

Web: www.micromix.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 998-2:2010

L'organismo notificato n°1305 ha effettuato secondo il sistema 2+:

- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica; e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica:

1305-CPD-0256

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Resistenza a compressione	Classe M 2,5	UNI EN 998-2:2010
Contenuto di cloruri	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	< 0,6 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Coeff. di permeabilità al vapore acqueo (μ)	15/35	
Conducibilità termica	0,76 W/m·K Valore medio di prospetto P= 90%	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Non applicabile

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Isernia, 01/07/2013

Paolo Vacca
Amministratore Delegato

Documenti collegati: Scheda di Sicurezza