

# MICROMIX<sup>®</sup> Spa

**Malte**

**Intonaci**

**Finiture**

**Rasanti**

**Massetti**

**Granulati**

**Service**



**Mastro**

**MIX**

**INTONACI E MALTE  
PREMISCELATI  
DI CALCE NATURALE**



## INTONACI PREMISCELATI A BASE CEMENTO



### Fibromix

Intonaco di fondo fibrato per interno/esterno a base di cemento e calce. Fibromix è un intonaco secco premiscelato composto da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 14 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



A MACCHINA



A MANO



ESTERNI ED INTERNI



FORNITO IN SACCHI



FORNITO IN SILOS

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03038  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Fibromix E13 W

Intonaco di fondo fibrato bianco per interno/esterno a base di cemento bianco e calce. Fibromix E13 W è un intonaco secco premiscelato composto da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 14 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



A MACCHINA



A MANO



ESTERNI ED INTERNI



FORNITO IN SACCHI

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03031  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Fibromix I

Intonaco fibrato idrofugato per interno/esterno a base di cemento e calce. Fibromix I è composto da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 14 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



A MACCHINA



A MANO



ESTERNI ED INTERNI



FORNITO IN SACCHI



FORNITO IN SILOS

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03039  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Intomix M10

Intonaco di fondo per interno/esterno a base di cemento e calce - a mano. Intomix M10 è composto da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 14 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



A MANO



ESTERNI ED INTERNI



FORNITO IN SACCHI

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03036  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



## INTONACI PREMISCELATI A BASE CEMENTO



### Intomix M10 W

Intonaco di fondo bianco per interno/esterno a base di cemento bianco e calce - a mano.  
Intomix M10 W è composto da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 14 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



A MANO



ESTERNI ED INTERNI



FORNITO IN SACCHI

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03014  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Intomix E13

Intonaco di fondo per interno/esterno a base di cemento e calce.  
Intomix E13 è composto da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 14 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



A MACCHINA



A MANO



ESTERNI ED INTERNI



FORNITO IN SACCHI



FORNITO IN SILOS

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03032  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Intomix E13 W

Intonaco di fondo bianco per interno/esterno a base di cemento bianco e calce.  
Intomix E13 W è composto da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 14 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



A MACCHINA



A MANO



ESTERNI ED INTERNI



FORNITO IN SACCHI

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03035  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



## INTONACI PREMISCELATI A BASE GESSO



### Intomix G10

Intonaco di fondo bianco per interni a base di gesso e perlite.  
Intomix G10 è un intonaco secco premiscelato ottenuto per unione di inerti e leganti aerei derivanti da minerali naturali del calcio, gesso, con aggiunta di perlite espansa ed additivi atossici.

Resa teorica: 0,8 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03037  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Intomix G1

Intonaco di fondo per interni a base di anidride e perlite EI 180.  
Intomix G1 è un intonaco secco premiscelato ottenuto per unione di inerti e leganti aerei derivanti da minerali naturali del calcio, anidride, con aggiunta di perlite espansa ed additivi atossici in minima quantità.

Resa teorica: 9,5 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03021  | Sacchi da 30 Kg. | Bancali da 54 sacchi | Ton.            |

## MASSETTI



### Maltomix G30

Massetto di fondo cementizio senza calce per pavimentazioni tradizionali.  
Maltomix G30 è un massetto premiscelato composto da cemento Portland, sabbie di cava lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 16 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02024  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |

## MALTE PREMISCELATE



### Maltomix F12

Malta per muratura a faccia a vista a base di cemento.

Maltomix F12 è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,6 ton. di malta secca per ottenere 1 m<sup>3</sup> di malta bagnata



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02007  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Maltomix F12 I

Malta idrofugata per muratura a faccia a vista a base di cemento.

Maltomix F12 I è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate, componente idrofugo ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,6 ton. di malta secca per ottenere 1 m<sup>3</sup> di malta bagnata



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02013  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Maltomix F12 W

Malta bianca per muratura a faccia a vista a base di cemento bianco.

Maltomix F12 W è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,6 ton. di malta secca per ottenere 1 m<sup>3</sup> di malta bagnata



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02025  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Maltomix F12 WI

Malta bianca idrofugata per muratura a faccia a vista a base di cemento bianco.

Maltomix F12 WI è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate, componente idrofugo ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,6 ton. di malta secca per ottenere 1 m<sup>3</sup> di malta bagnata



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02020  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



## MALTE PREMISCELATE



### Maltomix G15

Malta di allettamento per muratura a base di cemento e calce. Maltomix G15 è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,7 ton. di malta secca per ottenere 1 m<sup>3</sup> di malta bagnata



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02015  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Maltomix G15 M10

Malta di allettamento per muratura a base di cemento e calce. Maltomix G15 M10 è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,7 ton. di malta secca per ottenere 1 m<sup>3</sup> di malta bagnata



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02023  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |

## SABBIE



### Sabbia fine

Sabbietta calcarea composta da carbonato di calcio estrattivo di cava macinato, essiccato, lavato e vagliato.



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 01012  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



## FINITURE



### Finomix F4 W

Finitura a civile fine bianca per interno a base di calce e cemento.  
Finomix F4 W è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03013  | Sacchi da 30 Kg. | Bancali da 54 sacchi | Ton.            |



### Finomix F6 W

Finitura a civile medio-piccola bianca per interno/esterno a base di calce e cemento.  
Finomix F6 W è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore



| Codice | Formato            | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 03017  | Sacchi da 33,3 Kg. | Bancali da 48 sacchi | Ton.            |



### Finomix F8

Finitura a civile media per interno/esterno a base di calce e cemento.  
Finomix F8 è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,2 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore



| Codice | Formato            | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 03007  | Sacchi da 33,3 Kg. | Bancali da 48 sacchi | Ton.            |



### Finomix F8 W

Finitura a civile media bianca per interno/esterno a base di calce e cemento.  
Finomix F8 W è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,2 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore



| Codice | Formato            | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 03012  | Sacchi da 33,3 Kg. | Bancali da 48 sacchi | Ton.            |



## FINITURE



### Finomix F8 W Plus

Finitura bianca idrofugata civile media per interno/esterno a base di calce e cemento. Finomix F8 W Plus è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie lavate, selezionate e classificate, componente idrofugo ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,2 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore



| Codice | Formato            | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 03018  | Sacchi da 33,3 Kg. | Bancali da 48 sacchi | Ton.            |

## COLLANTI/RASANTI PER CAPPOTTI



### Thermix C8

Collante a base cementizia fibrato idrofugato per la realizzazione di sistemi a cappotto. Thermix C8 è un adesivo premiscelato composto da cemento Portland, resine sintetiche, sabbie lavate, selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: come rasante 1,5 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm. di spessore; come collante 3,0-6,0 Kg/m<sup>2</sup> in base al tipo di applicazione



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03045  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Thermix C8 W

Collante bianco a base cementizia fibrato idrofugato per la realizzazione di sistemi a cappotto. Thermix C8 W è un adesivo premiscelato composto da cemento Portland bianco, resine sintetiche, sabbie lavate, selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: come rasante 1,5 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm. di spessore; come collante 3,0-6,0 Kg/m<sup>2</sup> in base al tipo di applicazione



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03046  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



## RASANTI A BASE GESSO



### Rasomix 1

Finitura liscia bianca per interno a base di gesso e calce.  
Rasomix 1 è un rasante composto da calce idrata, gesso emidrato, sabbie lavate, selezionate e classificate, resine ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione, l'adesione e le prestazioni.

Resa teorica: 0,6 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore



FORNITO IN SACCHI



INTERNI



SPATOLA METALLICA

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03008  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 50 sacchi | Ton.            |



### Rasomix Extra Bianco

Finitura liscia bianchissima per interno a base di gesso e calce.  
Rasomix Extra Bianco è un rasante premiscelato composto da calce idrata, gesso emidrato bianchissimo, sabbie lavate, selezionate e classificate, resine ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione, l'adesione e le prestazioni.

Resa teorica: 0,7 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore



FORNITO IN SACCHI



INTERNI



SPATOLA METALLICA

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03029  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 50 sacchi | Ton.            |

## RASANTI A BASE CEMENTO



### Rasomix CEM

Finitura liscia bianca fibrorinforzata per interno/esterno a base di cemento bianco.  
Rasomix CEM è un rasante fibrorinforzato composto da cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie selezionate e classificate, resine in polvere ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 1,2 Kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore



A MANO



FORNITO IN SACCHI



ESTERNI ED INTERNI



SPATOLA METALLICA

| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 03016  | Sacchi da 20 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |

## BETONCINI



### Maltomix S1

Betoncino a base di cemento, senza calce.

Maltomix S1 è una malta secca premiscelata composta da cemento Portland, sabbie lavate, selezionate e classificate ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: come intonaco 15 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm. di spessore; come malta da muratura 1,8 ton. di malta secca per ottenere 1 m<sup>3</sup> di malta bagnata



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02021  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Maltomix S1 Plus

Betoncino fibrato idrofugato per intonacature ad alta prestazione meccanica.

Maltomix S1 Plus è una malta secca fibrorinforzata premiscelata composta da cemento Portland, sabbie lavate, selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi specifici atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 15 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm. di spessore



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02028  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



### Fibromix S1

Betoncino fibrato a base di cemento, senza calce.

Fibromix S1 è una malta secca fibrorinforzata premiscelata composta da cemento Portland, sabbie lavate, selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi atti a migliorarne la lavorazione e le prestazioni.

Resa teorica: 15 Kg/m<sup>2</sup> per 1 cm di spessore



| Codice | Formato          | Imballaggio          | Unità di misura |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| 02027  | Sacchi da 25 Kg. | Bancali da 60 sacchi | Ton.            |



## PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

- Adesivi per ceramiche e pietre naturali
- Sigillanti per fughe
- Sistema di isolamento a cappotto
- Prodotti per la protezione ed il recupero edilizio
- Gesso
- Scagliola
- Argilla espansa
- Malta umida
- Grassello di calce
- Calce idrata
- Ossido di calcio granulare per agricoltura
- Conglomerato bituminoso in sacchi



**INTONACI E MALTE  
PREMISCELATI  
DI CALCE NATURALE**

**STABILIMENTO:**

C.da Tiegno - 86170 ISERNIA  
Tel. (+39) 0865.415592  
Fax (+39) 0865.234195

**SEDE LEGALE E UFFICI:**

Via G. Berta, 199 - 86170 ISERNIA  
Tel. (+39) 0865.451173  
Fax (+39) 0865.451178

[ufficio.vendite@micromix.it](mailto:ufficio.vendite@micromix.it)  
(UFFICIO VENDITE STABILIMENTO)

[amministrazione@micromix.it](mailto:amministrazione@micromix.it)  
(AMMINISTRAZIONE-CONTABILITA')

[www.micromix.it](http://www.micromix.it)