

Attrezzature per Cantiere

La Micromix Spa fornisce direttamente in cantiere le attrezzature necessarie alla messa in opera dei premiscelati (malte, intonaci, finiture, rasanti e massetti).

MACCHINE

IMPIANTO DI CONVOGLIAMENTO PER SILOS A CADUTA

IMPIEGO

Trasporto di intonaci e malte da silo (senza pressione)

INNOVAZIONE

- Arresto automatico
- approvvigionamento automatico di intonacatici e mescolatori continui
- adatto a tutti i tipi di malte ed intonaci
- ugello di mandata regolabile per materiali leggeri e pesanti

DATI TECNICI

- compressore aria rotativo a palette
- motore da 5,5 KW

- potenza 400V 50 Hz
- recipiente di estrazione 70LT
- pressione MAX 2,5 bar
- portata aria 80m³/h

ACCESSORI A CORREDO

- N. 2 tubi di trasporto materiale in poliuretano spiralato, lungh. 25 mt raccordati con attacchi storz
- N. 1 tubo flessibile per aria compressa, lungh. 3 mt, con attacchi geka su entrambe le estremità
- N. 2 chiavi per raccordo storz per tubi di trasporto materiale
- N. 1 cavo elettrico da 50 mt 4x2,5 mm in neoprene con spina e presa quadripolari da 16°
- N. 1 cavo sonda da mt 50 3x1,5 mm con spina e presa su entrambe le estremità
- N. 1 cuffia completa di n. 4 filtri e n.1 aste supporto filtri

DIMENSIONI E PESO

- Lunghezza 1200 mm
- Larghezza 560 mm
- Altezza 620 mm
- Peso complessivo 187 kg

INTONACATRICI

IMPIEGO

Intonacatrice per interni ed esterni

INNOVAZIONE

- con pompa acqua
- accesso facile alla manutenzione dell'impianto dell'acqua
- flangia portapolmoni per polmoni "D e R"
- dispositivo di arresto automatico per compressore e pompa acqua

DATI TECNICI

- produzione ca. 25 lt/min
- distanza massima pompaggio ca. 25 mt

- motore pompa da 5,5 KW 400V
- motore ruota cella da 0,55 KW 400V
- compressore 220 lt/min
- recipiente di estrazione 70LT
- pressione acqua 3 bar
- tensione 400V 50 Hz

ACCESSORI A CORREDO

- N. 1 tubi di trasporto materiale lungh. 15 mt raccordati con raccordi a leva
- N. 1 tubo aria 1/2" lungh. 15 mt, con raccordi geka
- N. 1 tubo acqua 3/4" da 40 mt con raccordi a geka
- N. 1 cavo elettrico da 50 mt 4x2,5 mm in neoprene con spina e presa quadripolari da 16°
- N. 1 lancia spruzzatrice con raccordi a leva

DIMENSIONI E PESO

- Lunghezza 1100 mm
- Larghezza 730 mm
- Altezza totale 1480 mm
- Altezza serbatoio 870 mm
- Peso complessivo 285 kg

MESCOLATORI AL PIANO IMPIEGO

Lavorazione di malte e intonaci premiscelati

INNOVAZIONE

- Miscelazione omogenea
- Impiego rapido
- Ideale per cantieri piccoli e in particolari per restauri

DATI TECNICI

- produzione ca. 25 lt/min
- distanza massima pompaggio ca. 25 mt
- motore da 3 KW 400V

- pressione acqua 2 bar
- azionamento 400V 50 Hz

ACCESSORI A CORREDO

- N. 1 tubo acqua $\frac{3}{4}$ " da 40 mt con raccordi a geka
- N. 1 cavo elettrico da 50 mt 4x2,5 mm in neoprene con spina e presa quadripolari da 16°

DIMENSIONI E PESO

- Lunghezza 1800 mm
- Larghezza 600 mm
- Altezza totale 1480 mm
- Altezza serbatoio 970 mm
- Peso complessivo 90 kg

MESCOLATORI SOTTOSILOS

IMPIEGO

malte asciutte e intonaci forniti in silos

INNOVAZIONE

- Relè a tempo regolabile per vibratore
- Miscelazione omogenea di intonaci, malte, solette e calcestruzzo premiscelato
- Massima potenza con alta economicità
- Facile agganciamento a qualsiasi silo con flangia di carico DN 250

DATI TECNICI

- produzione ca. 40 lt/min
- distanza massima pompaggio ca. 25 mt
- motore da 5,5 KW 400V
- pressione acqua 2 bar
- azionamento 400V 50 Hz

ACCESSORI A CORREDO

- N. 1 tubo acqua $\frac{3}{4}$ " da 40 mt con raccordi a geka
- N. 1 cavo elettrico da 50 mt 4x2,5 mm in neoprene con spina e presa quadripolari da 16°

DIMENSIONI E PESO

- Lunghezza 2010 mm
- Larghezza 300 mm
- Altezza totale 320 mm
- Peso complessivo 135 kg

Ricambi e accessori per intonacatrici

- Polmoni
- Viti senza fine
- Tubi Miscelatori

Attrezzature per posatori di massetti

- Stadie
- Tappetini fonoassorbenti a base di polimeri