



**Micromix Spa - Granulati e premiscelati per
l'industria e l'edilizia**

Micromix Spa

Fibromix E13 W

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=45.861111111111,height=49.0

130.00 0 0 139.00 28.35 256.07 cm /l2 Do Q

Intonaco di fondo fibrato bianco per interno/esterno a base di cemento bianco e calce.

Â

COMPOSIZIONE:

FIBROMIX E13W Ã una malta secca fibrorinforzata premiscelata composta da fibre corte polimeriche, calce idrata, cemento bianco Portland, sabbie selezionate e classificate ed additivi atti a migliorare la lavorazione, lâ€™adesione e le prestazioni.

IMPIEGO:

L'intonaco **FIBROMIX E13 W** viene utilizzato nella realizzazione di intonacature fibrorinforzate interne/esterne su murature in laterizio e in calcestruzzo, su calcestruzzo grezzo, etc.

La natura fibrata del prodotto riduce l'insorgenza di cavillature superficiali e consente l'applicazione su termolaterizi, pietre naturali e murature miste, a condizione che venga realizzato preventivamente un rinzafo di FIBROMIX E13 W.

FIBROMIX E13 W viene utilizzato in accostamento a MALTOMIX S1 (o FIBROMIX S1/FIBROMIX S1 Plus) in interventi di consolidamento di murature.

Â

Â

CONFORMITÀ:

Conforme alla norma **UNI EN 998-1**

[Informazioni Venditore](#)

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.