



## Micromix Spa - Granulati e premiscelati per l'industria e l'edilizia

*Micromix Spa*

### Fibromix I

**Intonaco di fondo** fibrato idrofugato per interno/esterno a base di cemento e calce.

**COMPOSIZIONE:**

**FIBROMIX I** è un intonaco secco premiscelato composto da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi atti a migliorare la lavorazione e le prestazioni.

**IMPIEGO:**

**FIBROMIX I** viene utilizzato nella realizzazione di intonacature fibrorinforzate idrofugate interne/esterne su murature in laterizio, termolaterizio, calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, etc. La natura fibrata del prodotto riduce l'insorgenza di cavillature superficiali e consente l'applicazione su termolaterizi, pietre naturali e murature miste.

**FIBROMIX I** viene utilizzato in accostamento a MALTOMIX S1 (o FIBROMIX S1/FIBROMIX S1 Plus) in interventi di consolidamento di murature.

**CONFORMITÀ:**

Conforme alla norma **UNI EN 998-1**

[Informazioni Venditore](#)

**Recensioni Clienti:** Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.  
Autenticati per poter scrivere una recensione.