

Micromix Spa - Granulati e premiscelati per l'industria e l'edilizia

Micromix Spa

Fibromix I

Intonaco di fondo fibrato idrofugato per interno/esterno a base di cemento e calce.

COMPOSIZIONE

FIBROMIX I Ã" un intonaco secco premiscelato composto da cemento Portland, calce idrata, sabbie lavate selezionate e classificate, fibre corte polimeriche ed additivi atti a migliorare la lavorazione e le prestazioni.

IMPIEGO:

FIBROMIX I viene utilizzato nella realizzazione di intonacature fibrorinforzate idrofugate interne/esterne su murature in laterizio, termolaterizio, calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, etc. La natura fibrata del prodotto riduce l'insorgenza di cavillature superficiali e consente l'applicazione su termolaterizi, pietre naturali e murature miste.

FIBROMIX I viene utilizzato in accostamento a MALTOMIX S1 (o FIBROMIX S1/FIBROMIX S1 Plus) in interventi di consolidamento di murature. Â

CONFORMITÀ:

Conforme alla norma UNI EN 998-1

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

Autenticati per poter scrivere una recensione.